



### Ficha técnica

## AQUECEDOR ELÉTRICO VERTICAL CAPRICORNIO

-67% de risco de vazamento de água.

Projete com uma única linha de soldagem.

+ 18% de espessura de esmalte.

Vitrificação de diamante azul feita a 870°C.

+ 25% de espessura do material.

Proteção completa contra perda de calor e aumento do isolamento térmico.



Válvula de segurança



Isolamento de poliuretano de alta densidade



Instalação vertical



Ânodo de magnésio anticorrosivo



Tanque esmaltado seco



Resistência Incoloy

### MODELOS

		GIA-TV-30CAPR	GIA-TV-50CAPR	GIA-TV-80CAPR	GIA-TV-100CAPR
Alimentação elétrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)			
<b>POTÊNCIA</b>					
Potência	W	1.500	1.500	1.500	1.500
Corrente	A	6,5	6,5	6,5	6,5
Perfil declarado	-	S	M	M	M
Classificação energética	-	C	C	C	C
<b>DESEMPENHO</b>					
Capacidade	L	30	50	80	100
Pressão máxima de trabalho	Mpa	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operação	°C	30~75	30~75	30~75	30~75
Tempo de recuperação 15 - 40°C	-	35'	58'	93'	117'
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
Espessura do isolamento	mm	20	20	20	20
Espessura do material	mm	1,8	1,8	1,8	1,8
Tipo de revestimento	-	Revestimento de esmalte seco			
Grau de proteção	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ânodo	Tipo	-	Magnésio	Magnésio	Magnésio
	Tamanho	mm	20x200	20x200	20x200
Resistência	-	Incoloy	Incoloy	Incoloy	Incoloy
Tipo de instalação	-	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Tubo de entrada de água	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Recomendado n° pessoas	-	1	1	2	3
<b>DIMENSÕES E PESO</b>					
Dimensões líquidas (Ø x H)	mm	Ø340x618	Ø380x735	Ø450x808	Ø450x963
Peso líquido	Kg	13,6	17,5	23,7	26,9
CÓDIGO EAN		8435483835122	8435483835139	8435483835146	8435483835153

5 anos de garantia no tanque  
(realizando el mantenimiento requerido)